



Compuesto para juntas GYPSTONE Todo Proposito

Descripción:

Es un compuesto Multiuso, con adhesivos a base de polimeros y otros ingredientes que interactuan para ofrecer un mejor desempeño, ademas de esto la formulacion ofrece exelentes cualidades de trabajo, una buena adherencia y deslizamiento, facil de lijar y un acabado fino entre otros. Listo para usar directamente del envase con un mezclado minimo para obtener la consistencia deseada optimizando asi los costos de mano de obra y mejorando la calidad del trabajo.

Para uso interior, su versatilidad le permite ser usado en cualquier sistema de pared, drywall, cielo razo, parcheo de grietas, sujetadores de láminas de yeso y como recubrimiento. Su consistencia evita el descuelgue y derrame dando como resultado menor desperdicio lo que resulta en menos costos asociados a limpieza y perjuicios en otros acabados.

Conservacion:

Proteger el recipiente es esencial para la conservacion optima del producto, la exposicion prolongada al sol o a temperaturas de congelamiento acortaran la vida util del producto y producira severos daños en el mismo.

Datos técnicos:

Base de polimeros acrilicos,

Color blanquecino

Densidad 5,3---6,5 Kgs/Gal

Aspecto cremoso

Rendimiento 0,8 Kgs /m2 (Dependiendo del sustrato).

NO CONTIENE ASBESTO

La vigencia del producto es de 9 meses de vida de almacen o Pot Life (Bajo buenas condiciones de almacenamiento)

Aplicación:

Listo para usar, puede revolverse ligeramente hasta conseguir la consistencia deseada.

Aplicar sobre superficies secas, libre de grasa y otras impurezas.

Se recomienda no aplicar capas subsiguientes hasta que las capas previas estén secas.

El tiempo de secado varía de acuerdo a la temperatura o condiciones ambientales.

Recomendaciones:

Se recomienda su uso en areas ventiladas, usar la proteccion adecuada para ojos y mascarillas aprobadas NIOSH.

Antes de usar recubrimientos epoxicos sobre un sustrato tratado con este producto consulte las recomendaciones del fabricante de dicho recubrimiento. Se debe tener en cuenta que los epoxicos durante el secado o curado generan o pueden generar altos esfuerzos tensionales ocasionando separaciones del compuesto y problemas de Deslaminacion.

Presentacion:

Cañetes o baldes de 28 Kgs

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. No obstante, si hubiese lugar a considerar de alguna responsabilidad probada de nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.

El tiempo de vida en el envase sin abrir es de 9 meses bajo buenas condiciones de almacenamiento.